

Tevesi® Absorbi Pro non-tissé de couverture manuel et avertissement de sécurité

Description du produit

- **Nom du produit :** Tevesi® Absorbi Pro non-tissé de couverture
 - **Numéro de l'article :** 27120
 - **Poids :** 145 GSM
 - **Type :** Protecteur de sol autocollant et non-tissé de couverture
 - **Convient pour :** Sols durs et lisses tels que le stratifié, le PVC, le carrelage et les sols en plastique. Convient pour les sols et les escaliers
 - **Caractéristiques :** Absorbant, étanche aux liquides, réutilisable, facile à retirer
-

Caractéristiques clés

1. **Absorbant** : Absorbe jusqu'à 1,45 litre par mètre carré.
 2. **Étanche aux liquides** : Protège les sols de l'humidité, de la saleté et de la peinture.
 3. **Commodité auto-adhésive** : pas besoin de ruban adhésif supplémentaire, facile à appliquer et solidement fixé.
 4. **Polyvalent** : Convient à diverses applications lors de travaux de construction, de rénovation et de peinture.
 5. **Réutilisable** : Nettoyez, pliez et réutilisez la polaire Tevesi® Absorbi Pro Cover pour votre prochain projet.
 6. **Retrait facile** : Ne laisse aucun résidu d'adhésif, ce qui permet de garder le sol propre.
-

Manuelle

Préparation

1. **Nettoyez la surface** : Assurez-vous que le sol est sec, exempt de poussière et propre pour assurer une adhérence optimale du non-tissé de couverture.

2. **Éteindre le chauffage par le sol :** Assurez-vous que le chauffage par le sol est complètement éteint avant d'appliquer le non-tissé de couverture.

Installation

1. **Dérouler :** Commencez d'un côté de la pièce et déroulez le non-tissé de couverture avec le côté adhésif vers le bas.
2. **Presse :** Appuyez fermement sur la membrane avec vos mains ou un outil plat pour éliminer les bulles d'air et les plis.
3. **Chevauchement :** Laissez les bandes se chevaucher d'au moins 10 cm pour une couverture complète.
4. **Vérifier :** Vérifiez que le non-tissé est solidement fixé et ne bouge pas pendant l'utilisation.

Enlèvement

1. **Après utilisation :** Soulevez doucement le molleton de couverture, en commençant par un bord, et décollez-le lentement.
2. **Enlèvement sans résidus :** Vérifiez que le sol ne contient pas de résidus et retirez-le avec un chiffon doux si nécessaire.
3. **Stockez pour réutilisation :** Nettoyez le non-tissé si nécessaire, pliez-le et rangez-le dans un endroit sec pour une utilisation future.
4. **Déchets :** Après la dernière utilisation, la toison doit être jetée avec les déchets résiduels.

Avertissements de sécurité

1. **Ne convient pas à toutes les surfaces :** N'utilisez pas le non-tissé de couverture sur des sols fraîchement posés, des pierres poreuses, des sols en pierre naturelle, des carreaux d'argile ou du béton récemment coulé. Testez toujours d'abord sur une petite zone peu visible du sol.
2. **Limitez la durée d'utilisation :** Utilisez le non-tissé de couverture pendant un maximum de 3 mois pour éviter d'endommager le sol.
3. **Limitations de température :** Assurez-vous que la température de traitement est comprise entre 5 °C et 40 °C. L'utilisation en dehors de ces limites peut affecter les performances.

4. **Ne pas utiliser avec un chauffage par le sol** : Assurez-vous que le chauffage par le sol est éteint pour éviter tout risque de résidus d'adhésif ou d'endommagement du non-tissé.
 5. **Attention avec les objets pointus** : Évitez d'utiliser des outils tranchants ou de l'équipement lourd sur le non-tissé pour éviter de le déchirer ou de l'endommager.
 6. **Enfants et animaux domestiques** : Gardez le rouleau et l'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout risque d'étouffement.
-

Maintenance et stockage

- **Nettoyage** : Enlez la poussière, la saleté ou les déversements du non-tissé après utilisation avec un chiffon doux.
 - **Stockage** : Conservez les rouleaux inutilisés dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
 - **Réutilisation** : Vérifiez que la toison n'est pas déchirée ou usée avant de l'utiliser à nouveau.
-

Notes importantes

- Testez toujours le non-tissé de couverture sur une petite surface avant de l'appliquer complètement.
 - Remplacez immédiatement le non-tissé endommagé pour assurer la protection du sol.
-

Tevesi® Absorbi Pro Cover Fleece offre une solution de haute qualité pour la protection des sols lors des travaux de construction et de rénovation. Suivez ce guide pour une utilisation sûre et efficace. Contactez le fournisseur pour toute question ou assistance.